SARDEGNA PAINTS
Località Istolo - Orani (NU) 08026 - tel +39 0784 730119
www.sardegnapaints.it

IMPREGNANTE PROTETTIVO

Sardegna Paints – Impregnante Protettivo, impregnante protegge il legno contro l'attacco dei tarli, del capricorno, dei funghi parassiti della muffa e del marcimento (muffa blu) esaltandone la venatura e la naturale bellezza.

Prodotto in diverse tonalità di colore del legno naturale e nella versione incolore, è un liquido la cui bassa viscosità garantisce la penetrazione in profondità del legno.

Sardegna Paints – Impregnante Protettivo non forma pellicola, ma si amalgama con il manufatto, assicurando in tal modo assenza di sfogliamento e distacco dal supporto.

Per rinnovare il trattamento non è quindi necessario carteggiare o sverniciare, ma è sufficiente eliminare la polvere con uno straccio, realizzando in tal modo un sensibile risparmio di tempo e di denaro.

Sardegna Paints – Impregnante Protettivo usato su legni già intaccati dai parassiti e dalle muffe blu ne arresta il processo di disfacimento.

Ideale per finestre, porte, terrazze, perlinati, recinzioni e costruzioni in legno in genere, è raccomandato come mano a finire per esterno e interno o come sottofondo per vernici e smalti tradizionali.

Sardegna Paints – Impregnante Protettivo impregnante deve essere impiegato su legni non trattati onde consentirne la penetrazione in profondità.

Caratteristiche tecniche

peso specifico	840 – 860 g/l secondo il colore
aspetto	opaco satinato
resa consigliata	8 –10 mq/l per ogni mano
diluente	acquaragia o D.S.U. 151
diluizione	pronto all'uso
applicazione	pennello, spruzzo, immersione
essiccazione a 20 °C	1 ora fuori tatto, sovrapplicabile 12-18 ore
colori	incolore più tonalità naturali del legno
confezioni	0,750 - 5 litri (25 litri a richiesta)
magazzinaggio	conservare in locali asciutti. Non teme il gelo.

SARDEGNA PAINTS

Località Istolo - Orani (NU) 08026 - tel +39 0784 730119
www.sardegnapaints.it

Applicazione

Pronto all'uso. Mescolare accuratamente prima dell'uso. Su legno nuovo è opportuno applicare una prima mano di Antitarlo, fondo impregnante ad azione antitarlo e fungicida ad ampio spettro.

Procedere quindi con due mani di Sardegna Paints – Impregnante Protettivo colorato o incolore secondo le specifiche esigenze. In questo modo il legno risulta protetto dall'interno e per effetto della cera, che ne aumenta il potere idrorepellente, anche dalla pioggia battente e dall'umidità.

Per ottenere, infine, un aspetto più vellutato ed accrescere la protezione contro l'umidità, si può applicare una terza mano di Sardegna Paints – Impregnante Protettivo Cerato.