SARDEGNA PAINTS

Località Istolo - Orani (NU) 08026 - tel +39 0784 730119
www.sardegnapaints.it

SMALTO UNIVERSALE

Sardegna Paints – Smalto Universale è smalto sintetico, dotato di ottimo potere coprente, grande pennellabilità, eccellente dilatazione e totale assenza di colature, elevata resistenza alle intemperie sia in ambiente industriale che marino.
Assicura, inoltre, perfetta adesione sia su ferro che su legno, elevata brillantezza (oltre 90 gloss), assenza di sfarinamento e buona solidità alla luce delle tinte di cartella, tono di bianco puro e non ingiallente.
Dotato di ottima elasticità, resiste perfettamente all'esterno anche in climi rigidi o caratterizzati da forte escursione termica e/o alta percentuale di umidità relativa.
Sardegna Paints – Smalto Universale è formulato nel pieno rispetto dell'ambiente, con pigmenti esenti da piombo e da cromo.

Caratteristiche tecniche

peso specifico	0,95 -1,3 kg/l secondo il colore
resa pratica per una mano	14 - 16 mq/l
essiccazione a 20°C	fuori polvere 2 - 4 ore in profondità 24 ore
diluente	Acquaragia o DSU 151
diluizione	pronto all'uso
applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Colori	bianco, nero e cartella
Confezioni	15 - 2,5 – 0,750 litri
Scadenza	È consigliabile usare il prodotto entro due anni dalla data di produzione

Impiego

Sardegna Paints – Smalto Universale è raccomandato per la verniciatura di scafi in legno e ferro, infissi, tapparelle, serramenti in legno e ferro, carpenteria e costruzioni metalliche, tubazioni, serbatoi, recinzioni, conformemente alla sua definizione di smalto "universale".

Località Istolo - Orani (NU) 08026 - tel +39 0784 730119
www.sardegnapaints.it

Applicazione

Pulire accuratamente la superficie da verniciare, avendo cura di rimuovere ogni traccia di grasso, unto e vernici preesistenti non perfettamente ancorate.
Ferro: applicare una o due mani di antiruggine di ottima qualità; dopo l'intervallo di tempo previsto dalle Schede Tecniche dei prodotti utilizzati, applicare due mani di Sardegna Paints – Smalto Universale.
Legno: se necessario si può applicare una mano di fondo a seconda del manufatto da verniciare; si applicano quindi due mani di Sardegna Paints – Smalto Universale.