SARDEGNA PAINTS

Località Istolo - Orani (NU) 08026 - tel +39 0784 730119
www.sardegnapaints.it

LIBECCIO

FINITURA ACRIL SILOSSANICA PER ESTERNO

Libeccio garantisce elevata idrorepellenza ed eccellente traspirabilità paragonabile a quella dei prodotti a base minerale (calce, silicato di potassio), tali da proporsi come prodotto particolarmente indicato per una protezione ottimale delle facciate.

Libeccio è impermeabile alla pioggia, ma permeabile al vapor d'acqua, raggiungendo, in tal modo, il risultato di proteggere i muri esterni dalla pioggia battente e quindi di evitare la formazione di muschi e muffe, di migliorare l'isolamento termico delle pareti interne e di evitare sfogliamenti e distacchi dal muro per effetto dell'evaporazione dell'umidità.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,550 – 1,600 Kg/Lt.
Resa	8 – 10 mq/l
Diluente	acqua
Diluizione	20 – 30 % 1^ mano e 2^ mano
Strato d'aria equivalente	sd 0,090 m (max. 2 metri)
(indice di traspirabilità: tanto più il valore di "sd" si avvicina allo zero, tanto più è traspirante).	
Permeabilità all'acqua W24	0,228
(assorbimento capillare di acqua)	
Permeabilità al vapor d'acqua	u=750
Temperatura di applicazione	+5 +30°C
Sovraverniciabile	3 – 4 ore
Aspetto	opaco
Magazzinaggio	12 mesi in latta chiusa in locale fresco e ventilato. TEME IL GELO

Impiego

Eccellente per esterno, Libeccio può trovare impiego anche all'interno.
Si applica su pareti in cemento, intonaco civile, fibrocemento sia nuove che già verniciate, anche con pitture sintetiche.
Applicare una mano di fondo acrilico o silossanico consolidante, applicare quindi, a distanza di 12–24 ore secondo la stagione, due mani di Finitura Libeccio.