SARDEGNA PAINTS
Località Istolo - Orani (NU) 08026 - tel +39 0784 730119
www.sardegnapaints.it

# SMALTO LEGHE LEGGERE

Sardegna Paints – Smalto Leghe Leggere è formulato con resine speciali, insaponificabili, che ne garantiscono la perfetta adesione su lamiere zincate, lega leggera, manufatti in plastica e p.v.c. per l'edilizia, etc.
Dotato di eccellenti qualità passivanti è idoneo alla protezione anche di normali superfici in ferro.
Sardegna Paints – Smalto Leghe Leggere è, contemporaneamente, mano di fondo e prodotto a finire di eccellente resistenza agli agenti atmosferici anche in ambiente marino ed industriale.
Se ne consigli l'impiego anche su prodotti lapidei in genere, sia lucidi sia opachi.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Peso specifico | 1,1 – 1,3 kg/l secondo colore |
| Aspetto | semi lucido |
| Resa | 10 - 12 mq/l |
| Applicazione | pennello, rullo |
| Diluizione | 5% a pennello<br>15 – 20% a rullo |
| Diluente | D.S.U. 151 |
| Essiccazione | 30 minuti fuori polvere<br>24 ore in profondità<br>36 – 48 ore riverniciabile |
| Colore | bianco, rosso ossido, grigio arenaria, marrone, verde e nero |
| Scadenza | È consigliabile usare il prodotto entro due anni dalla data di produzione |

**Impiego**

Pulire accuratamente la superficie da verniciare. In caso di lamiera zincata nuova, lavare accuratamente con solvente di lavaggio, onde assicurare la perfetta pulizia dei residui oleosi di lavorazione. Su superfici già esposte rimuovere ogni traccia di ossidazione (ruggine bianca) con spazzola d'acciaio. Per una ottimale riuscita del lavoro, si coniglia sempre l'applicazione di due mani di Sardegna Paints – Smalto Leghe Leggere a distanza di 36 – 48 ore l'una dall'altra.
Sardegna Paints – Smalto Leghe Leggere garantisce immutabilità delle tinte nel tempo.